



DiskStation DS214play

Synology® DiskStation DS214play는 최적의 미디어 센터 역할을 하도록 디자인된 2베이 NAS입니다. 멀티미디어 처리에 최적화된 DS214play의 목표는 NAS의 모든 기능을 정상으로 유지하면서 고품질 사진, 음악 및 비디오 스트리밍을 요구하는 사용자를 만족시키는 데 있습니다.

하이라이트

- 즉시 1080p Full HD 비디오 트랜스코딩
- 부동 소수점 단위를 사용한 듀얼 코어 CPU
- 초당 111 MB 읽기, 101 MB 쓰기¹
- SuperSpeed USB 3.0 기능
- DLNA® 준비된 미디어 서버
- 나사 없는 드라이브 베이 디자인 및 핫 스왑 지원
- Synology DiskStation Manager(DSM)에서 실행

최적의 엔터테인먼트 센터

Synology DS214play는 사용자가 NAS 장치를 최대한 활용할 수 있도록 특별히 디자인된 준비된 미디어 서버입니다. DS214play는 듀얼 코어 CPU와 1GB RAM을 장착하여 고급 소비자의 NAS 요구를 충족하고, Windows® 환경의 RAID 1 구성 하에서 평균 초당 111MB 읽기와 101MB 쓰기 속도를 지원합니다. 내장된 부동 소수점 단위는 메인 CPU의 전체 성능을 강화할 뿐 아니라 섬네일 처리 속도를 높이는 데 뛰어난 장점을 보임으로써 DS214play에서의 사진 보기와 완전히 새로운 경험으로 만들어 줍니다. 하드웨어 가속 트랜스코딩 엔진을 동력으로 하는 DS214play는 1080p Full HD 비디오 트랜스코딩을 즉석에서 지원합니다. 이제 사용자는 DS214play가 독점 제공하는 고품질 비디오 트랜스코딩을 원하는 대로 감상할 수 있습니다.

개인 멀티미디어 뱅크

DS214play로 손쉽게 멀티미디어 컨텐트를 관리하고, Windows, Mac®, Linux® 플랫폼 간에 파일을 공유할 수 있습니다. Photo Station의 직관적인 디자인 덕에 사진을 사용자 지정 범주, 스마트 앨범 및 블로그 게시물로 손쉽게 구성하고, 몇 번의 클릭으로 Facebook, Twitter, Plurk, Picasa 같은 친목도모 네트워크 웹사이트에 링크할 수 있습니다. Audio Station은 내장된 가사 플러그인, 인터넷 라디오를 제공하며 DLNA, AirPlay® 및 Bluetooth 스피커 지원으로 재생 품질을 향상시킵니다. Video Station을 통해 온라인으로 동영상과 TV 쇼를 시청하거나 DVB-T/DVB-S 스틱을 사용하여 좋아하는 프로그램을 녹화할 수 있습니다.

다기능 저장소 서버

또한 DS214play에는 포괄적인 외부 저장소 통합이 함께 제공되어, 뒷면에 두 개의 SuperSpeed USB 3.0과 하나의 eSATA 인터페이스, 전면 패널에 하나의 SD 카드와 하나의 USB 2.0 인터페이스와 함께 한 번 클릭으로 SD/USB 장치에서 DS214play로 데이터 복제가 가능한 Copy 단추가 있습니다. 안전과 편의성 모두를 고려한 DS214play는 새로운 툴리스 하드 드라이브 트레이를 포함하고 있어 사용자는 나사와 드라이버가 없어도 3.5" 하드 드라이브를 고정시킬 수 있습니다. 또한 DS214play는 핫스왑 가능한 하드 드라이브 트레이를 지원하기 때문에 하드 디스크를 위험 부담 없이 즉시 교체할 수 있습니다.



언제/어디서나 사용 가능

Synology는 이동 중에도 다양한 멀티미디어 라이브러리를 이용할 수 있도록 해주는 모바일 응용 프로그램을 제공하여 DS214play에 있는 개인 앨범, 음악, 비디오 컬렉션을 집에서 감상할 수 있습니다. iOS, Android™ 및 Windows Phone 플랫폼에서 사용 가능한 DS photo+, DS audio, DS video는 Photo Station, Audio Station, Video Station을 모바일화하여 사용자의 손끝에 테라바이트급의 컨텐트를 옮겨놓을 수 있습니다. 또한, DS download를 통해 필요할 때마다 DS file을 사용하여 DS214play 컨텐트에 액세스하는 동안 다운로드 작업을 원격으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

무선 멀티미디어 스트리밍

DS214play는 거실을 멀티미디어 엔터테인먼트 센터로 바꾸어 놓습니다.



언제든 사용 가능

Synology 모바일 앱을 이용하여 언제든지 DiskStation에 액세스하십시오.

DLNA 준비된 미디어 서버

준비된 DLNA DMS(디지털 미디어 서버)인 DS214play는 또한 디지털 멀티미디어 컨텐트를 호스팅하여 원격 재생 기능을 갖춘 준비된 미디어 서버의 기능을 수행합니다. DS214play가 무선 라우터에 연결되면 사전 구성 없이도 음악, 사진 및 비디오를 DLNA 호환 장치에 스트리밍하도록 설정되어 사용자가 큰 화면에서 품질이 좋은 스피커로 자신의 컬렉션을 감상할 수 있습니다. Synology는 사용자가 DS audio를 사용하여 DiskStation 컨텐트를 검색 및 선택하고 이를 재생하도록 동일한 로컬 네트워크 내의 DLNA 플레이어를 지정할 수 있게 해줍니다.

편리한 설정 및 관리

빠른 시작 위젯과 결합되어 사용자가 거의 동시에 DSM 운영 체제와 설치를 살펴보고 곧바로 사용할 수 있습니다. 복잡한 라우터 구성에 익숙하지 않은 사용자나 시간을 절약하고 싶은 사용자는 Synology EZ-Internet 마법사를 사용하여 인터넷에서 Synology DS214play에 액세스하기 위한 설정 과정을 간편하게 수행할 수 있습니다. EZ-Internet 마법사는 방화벽, 포트 전달, PPPoE 설정 및 DDNS 등록을 비롯한 모든 네트워크 설정을 안내합니다. DSM의 멀티태스킹 웹 UI를 사용하여 하나의 탭 브라우저에서 여러 응용 프로그램을 동시에 실행하면서 각 프로그램 간에 즉시 전환할 수 있습니다. Synology Hybrid RAID를 사용하면 데이터 중복성으로 저장소를 안전하게 유지하면서 하드 드라이브를 최대로 활용할 수 있습니다.

Synology DiskStation Manager(DSM)에서 실행

Synology DiskStation Manager(DSM)는 개인 클라우드 서비스를 제공하는 웹 기반 OS입니다. 이는 사용자의 일상 생활을 편리하게 만들도록 디자인되었습니다.

내장된 패키지 센터에서 자신의 필요에 맞게 특별히 디자인된 패키지를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

간편한 인터페이스를 사용하여 손쉽게 저장소 용량을 구성할 수 있습니다. 또한 개인 클라우드를 마음대로 제어하고 어디서나 액세스할 수 있습니다. Synology DSM은 생산성 극대화 및 디지털 자산의 가치를 높이도록 도와줍니다.

냉각 유지와 무음 설계로 에너지 효율성 향상

Synology DS214play는 에너지 효율성을 고려하여 제작되었습니다. 대형 팬과 스마트한 공기 흐름으로 시스템을 연중무휴 냉각 상태로 실행할 뿐 아니라, 소음 감소 설계로 PC에 비해 매우 조용한 작업 환경을 제공합니다. 하드 드라이브 대기 기능은 전력 소모와 운영비를 상당히 감소시켜 줍니다.

Synology의 모든 제품은 RoHS 호환 부품으로 제작되며, 재활용 가능한 포장 재료로 포장됩니다. Synology는 지구의 일원으로서 부여되는 책임감을 인지하고 있으며, 우리가 생산하는 모든 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

연결 및 단추



- 1 LED 표시등
- 2 SD 카드 슬롯
- 3 USB 2.0 포트
- 4 Copy 단추
- 5 전원 단추
- 6 팬
- 7 RESET 단추
- 8 USB 3.0 포트
- 9 Kensington 보안 슬롯
- 10 LAN 포트
- 11 eSATA 포트
- 12 전원 포트

기술 사양

하드웨어

CPU	Intel Atom 듀얼 코어 1.6GHz
하드웨어 트랜스코딩 엔진	예(하드웨어 트랜스코딩 비디오 코덱: H.264(AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1)
메모리	DDR3 1GB
내부 하드 디스크/SSD	3.5" 또는 2.5" SATA(II) X 2 (하드 드라이브는 포함되지 않음)
최대 내장 용량	8TB (2 X 4TB 하드 드라이브)(실제 용량은 볼륨 유형에 따라 달라집니다.)
핫 스왑 가능 HDD	예
외부 저장 장치 인터페이스	USB 3.0 포트 X 2, USB 2.0 포트 X 1, SD 카드 슬롯 X 1, eSATA 포트 X 1
크기(HxWxD)	165mm X 108mm X 233.2mm
무게	1.27kg
LAN	기가비트 X 1
무선 지원	예(무선 동글은 포함되지 않음)
Wake on LAN/WAN	예
예약 전원 켜기/끄기	예
AC 입력 전압	100V ~ 240V
전원 주파수	50Hz ~ 60Hz, 단상
작동 온도	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
보관 온도	-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
상대습도	5% ~ 95%RH

DSM 사양

네트워크 프로토콜	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
파일 시스템	내부: EXT4 외부: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (읽기 전용)
저장소 관리	최대 파일 시스템 크기: 16TB; 최대 내부 볼륨 수: 256; 최대 iSCSI Target 수: 10; 최대 iSCSI LUN 수: 10; 지원되는 RAID 유형: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
파일 공유 기능	최대 사용자 계정 수: 2048; 최대 그룹 수: 256; 최대 공유 폴더 수: 256; 최대 동시 연결 수(CIFS/AFP/FTP): 256
권한	Windows 액세스 제어 목록(ACL)
디렉터리 서비스	Windows ADS 도메인 통합, LDAP 통합
보안	SSL/TLS를 통한 FTP, IP 자동 차단, 방화벽, Rsync로 암호화된 네트워크 백업, HTTPS 연결
유ти리티	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
지원되는 클라이언트	Windows XP 이상, Mac OS X® 10.5 이상, Ubuntu 9.04 이상
지원 브라우저	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari®(Mac): 5
언어	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

응용 프로그램

File Station	가상 드라이브, 원격 폴더
백업 솔루션	네트워크 백업, 로컬 백업, 데스크탑 백업(Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine® 백업 응용 프로그램), 공유 폴더 동기화 - 최대 작업 수: 4, 구성 백업
Mail Server	지원되는 메일 서버 프로토콜: POP3, SMTP, IMAP
FTP 서버	대역폭 제어, 패시브 FTP의 포트 범위 사용자 지정, 악명 FTP, 전송 로그
Web Station	가상 호스트(최대 30 개 웹사이트), PHP/MySQL®, 타사 응용 프로그램 지원
프린터 서버	최대 프린터 수: 2; 인쇄 프로토콜: LPR, CIFS, IPP, iOS 프린팅, Google Cloud Print™, 다목적 인쇄 서버(MFP 기능은 Windows PC에서만 사용 가능)
iOS/Android 응용 프로그램	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone 응용 프로그램	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

애드온 패키지

Video Station	하드웨어 트랜스코딩: 최고 1080p, 하드웨어 트랜스코딩 비디오 코덱: H.264(AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
Surveillance Station	기본 IP 카메라 수: 1; 최대 IP 카메라 수(라이센스 필요): 8(1 개의 IP 카메라를 설치하려면 무료 라이센스가 1 개 필요합니다. 추가 라이센스를 구입하여 라이센스 한도를 확장할 수 있습니다.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP 데이터베이스 백업 및 복원
VPN Server	최대 연결 수: 15; VPN 방법: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	다른 네트워크 인터페이스에서 독립적인 DHCP Server, 여러 개의 서브넷 지원, 주소 예약
Syslog Server	SSL 연결, 로그 회전 (6 개월, 1 년, 2 년, 3 년), 이메일 알림
Mail Station	Mail Server용 웹메일 인터페이스, 다중 POP3 메일박스로부터 메일 수신, 사용자 지정이 가능한 SMTP 서버
Antivirus Essential	전체 시스템 스캔, 예약된 스캔, 바이러스 정의 자동 업데이트
Time Backup	최대 작업 수: 4, 여러 개의 파일 버전 유지, 파일 즉시 복원
Cloud Station	최대 동시 파일 전송: 256, 기록 파일과 삭제된 파일 버전 유지
DLNA/UPnP® 미디어 서버	DLNA 인증, PS3®/Xbox 360® 지원
Download Station	지원되는 다운로드 프로토콜: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 동시에 다운로드가 가능한 최대 작업: 50
다른 패키지	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 타사 패키지

환경 및 내용물

환경	RoHS 호환
패키지 내용물	DS214play 메인 유니트, 시작 참고 사항, 액세서리 팩, AC 전원 코드, AC 전원 어댑터, RJ-45 LAN 케이블
옵션 액세서리	리모컨, 카메라 라이선스 팩
보증	2 년

*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

1. 이 성능 수치는 환경에 따라 다릅니다. Synology는 지속적인 성능 향상을 위해 노력하고 있습니다. 최신 수치는 www.synology.com에서 찾아보십시오.

SYNOLOGY INC.

Synology는 최신 기술을 충분히 활용하여 기업과 가정용 사용자에게 데이터 저장소를 중앙화하고, 데이터 백업을 단순화하고, 다른 플랫폼 간에 파일을 공유 및 동기화하고, 필요할 때 언제든지 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이고 저렴한 방법을 제공하기 위해 전념하고 있습니다. Synology의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2013, Synology Inc. 모든 권리 보유. Synology, Synology 로고는 Synology Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다. 대만에서 인쇄.

DS214play-2014-KRN-REV004

본사

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
전화: +886 2 2552 1814
팩스: +886 2 2552 1824

프랑스

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
전화: +33 147 176288

북미 및 남미

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
전화: +1 425 818 1587

영국

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
UK
전화: +44 1908 587422

독일

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
전화: +49 211 9666 9666